

UNITÀ INTERNE

SOSPESA A SOFFITTO

ARNU18GV1A4 / ARNU24GV1A4
ARNU36GV2A4 / ARNU48GV2A4



Modello			ARNU18GV1A4	ARNU24GV1A4	ARNU36GV2A4	ARNU48GV2A4
Capacità	Raffreddamento	Nom kW	5.6	7.1	10.6	14.1
	Riscaldamento	Nom kW	6.3	8.0	11.9	15.9
Potenza elettrica assorbita	Raffr. / Risc.	Nom ¹⁾ W	23	25	84	91
	Raffr. / Risc.	Max ²⁾ W	130	130	184	184
Alimentazione elettrica		Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50 1 / 220 / 60	1 / 220-240 / 50 1 / 220 / 60	1 / 220-240 / 50 1 / 220 / 60	1 / 220-240 / 50 1 / 220 / 60
Portata aria	Raffreddamento	Max/Med/Min m³ / min	13.5 / 12.5 / 12	14 / 13 / 12	27 / 24 / 20	29 / 24 / 20
	Riscaldamento	Max/Med/Min m³ / min	13.5 / 12.5 / 12	14 / 13 / 12	27 / 24 / 20	29 / 24 / 20
Pressione sonora		Max/Med/Min dB(A)	36 / 34 / 33	37 / 35 / 33	48 / 46 / 44	49 / 47 / 44
Potenza sonora		Max/Med/Min dB(A)	61 / 59 / 56	62 / 59 / 56	68 / 66 / 64	68 / 67 / 66
Dimensioni		LxAxP mm	1.200 x 690 x 235	1.200 x 690 x 235	1.600 x 690 x 235	1.600 x 690 x 235
Peso		kg	29.0	29.0	37.0	37.0
Connessione tubazioni	Liquido	mm	6.35	9.52	9.52	9.52
	Gas	mm	12.7	15.88	15.88	15.88
	Drenaggio	Ø ³⁾ mm	16.0	16.0	16.0	16.0

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra (R410A)

1) Nom. : Prestazioni testate secondo la norma EN14511

2) Max: Massima potenza elettrica assorbita dal motore del ventilatore

Note : 1. Le capacità e gli assorbimenti si basano sulle condizioni seguenti:

Raffreddamento Temperatura interna 27°C BS / 19°C BU
Temperatura esterna 35°C BS / 24°C BU
Lunghezza tubazioni di collegamento 7,5 m
Differenza di quota tra unità interna ed esterna 0 m

Riscaldamento Temperatura interna 20°C BS / 15°C BU
Temperatura esterna 7°C BS / 6°C BU
Lunghezza tubazioni di collegamento 7,5 m
Differenza di quota tra unità interna ed esterna 0 m

2. Per la nostra politica innovativa alcune specifiche possono essere variate senza preavviso

3. Ø 1: diametro interno

Accessori

Modello		ARNU18GV1A4	ARNU24GV1A4	ARNU36GV2A4	ARNU48GV2A4
Dry Contact	1 punto di contatto	PDRYCB000			
	2 punto di contatto	PDRYCB400			
	Per termostato (On-Off / Modalità / Velocità Ventilatore)	PDRYCB300			
	Interfaccia Modbus	PDRYCB500			

Comandi remoti							Comando infrarossi
Premium	Standard III		Standard II		Semplificato	Semplificato da Hotel	
							
PREMTA000A	PREMTB100 (Bianco)	PREMTB110 (Nero)	PREMTB001 (Bianco)	PREMTB01 (Nero)	PQRCVCL0Q (Nero) PQRCVCL0QW (Bianco)	PQRCHCA0Q (Nero) PQRCHCA0QW (Bianco)	PQWRHQFDB